

## GLX



Opción de Reflector GLX



Opción del Reflector Incorporado GLX (vista ampliada)



Soporte de Lámpara



Reflector GLX con Balasto Electrónico

## Descripción General

### Mayor rendimiento. Menos equipos

Con un eficiencia de casi el 90%, el Reflector GLX proporciona un rendimiento lumínico mayor que cualquier otro reflector de su clase. Esto permite que los cultivadores de invernadero reduzcan significativamente la cantidad de equipos necesarios para lograr el éxito en su cultivos.

### Rendimiento, Fiabilidad y Eficacia

Nuestro diseño en reflectores comienza con las necesidades y exigencias de los cultivadores. Esto es implementado por nuestro equipo de ingenieros junto con los ingenieros de diseño en iluminación más importantes de Lighting Sciences, Inc. El resultado es la mejor combinación del mercado en eficiencia energética (mayor rendimiento lumínico) y uniformidad (sin puntos calientes).

## Características

- Material MIRO (Índice de refracción 95%)
  - Suministra amplia cobertura y homogeneidad en la superficie
- Nuevo diseño mejorado
  - Ventilación adicional para un funcionamiento más estable en temperatura
  - Mayor durabilidad y rendimiento de la lámpara
- Eficiencia del 90%
  - Proporciona un rendimiento lumínico mayor que cualquier otro reflector de su clase
- Balasto remoto o incorporado
- Garantía de 1 año para el reflector

## Aplicaciones

- Ideal para utilizarse en lámparas de gran potencia
- Aplicación en grandes instalaciones con luminarias en suspensión
- Debe utilizarse con lámparas de Halógenos Metálicos o HPS de 400-1000W

## Incluye

- Ganchos colgantes (solamente para sistemas remotos)
- Soportes para la lámpara
  - Ayuda a soportar y posicionar correctamente la lámpara (potencia hasta 1000W) para y obtener el máximo rendimiento lumínico

## Opciones

- Sistema con cristal térmico
  - Proporciona seguridad y ayuda a mantener limpia la lámpara y las superficies reflectantes (vidrio GLX disponible por separado)



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PESO	DIMENSIONES
GLX55031	Reflector GLX	3,17 kg	311 x 464 x 184 mm
GLX55031A	Reflector GLX con conector*	3,40 kg	311 x 514 x 184 mm
GLXLENSYS	Sistema con cristal térmico**	0,34 kg	348 x 460 x 13 mm

\* Utilizar con balastos electrónicos.

\*\* El sistema con cristal térmico GLX es opcional. Puede pedirlo por separado si es necesario.